



**HYW**  
YANMAR

# HYW-45 T5

Accionado por:

**4TNV 98T GGE**

41 kVA a 50 Hz

Directiva 97/68/EC (Stage II) 

Datos y Prestaciones del Grupo		50 Hz	
SERVICIO		Potencia Continua	Potencia Emergencia
Potencia nominal	kVA	41	45
Potencia activa *	kW	33	36
Régimen de funcionamiento	r.p.m.	1.500	
Tensión estándar	V	400 / 230	
Tensiones disponibles	V	230 / 132	

Condiciones ambientales de referencia: se refieren a la norma ISO 8528 : +25°C, 100 m. sobre NM 30 % de humedad relativa. Durante el periodo de rodaje la potencia aumenta un 5% aprox. Lo que debe tenerse en cuenta en el momento de la entrega.

\* Considerando  $\cos \phi = 0,8$

Datos y Prestaciones Motor Principal		1.500 r.p.m.	
SERVICIO		Potencia Continua	Potencia Emergencia
Potencia nominal	kW (CV)	37,7 (51,2)	41,4 (56,3)
Fabricante		YANMAR	
Modelo		4TNV 98T GGE	
Diesel 4 tiempos - Tipo inyección		Directa	
Tipo de aspiración		Turbo alimentado	
Cilindros, número y disposición		4 - L	
Diámetro x Carrera	mm	98 x 110	
Cilindrada total	L	3,318	
Sistema de refrigeración		Líquido refrigerante	
Especificaciones del aceite de motor		API (CF, CF-4, CI-4); ACEA (E-3, E-4, E-5)	
Consumo específico de combustible	Lts./h	10,25	
Consumo de aceite a plena carga		-	
Ratio de compresión		18,1	
Cantidad de aceite máxima	L	10,5	
Cantidad de aceite mínima	L	4,5	
Regulador	Tipo	mecánico	
Filtro de Aire	Tipo	seco	

Prime Power (P.R.P.) - Es la potencia máxima disponible para un ciclo de potencia variable que puede ocurrir por un número ilimitado de horas. La potencia media consumible durante un periodo de 24h no debe rebasar del 80% del P.R.P. declarado entre los intervalos de mantenimiento prescritos y las condiciones medioambientales normales. 10 % de sobrecarga es permitido 1 hora cada 12 de funcionamiento.

Stand by Power - Es la potencia máxima disponible por un periodo de 500 horas por año, con un factor de carga inferior al 90% de la potencia en stand by declarada. No se admite sobrecarga para este tipo de uso.

Datos Generador Síncrono *		
Polos	Nº	4
Tipos de conexión (estándar)		estrella - serie
Tipo de acoplamiento		SAE 3 11 $\frac{1}{2}$ "
Aislamiento	Clase	H
Grado de protección mecánica (según normas IEC-34-5)		IP 23
Fases		3 + N
Excitador		A.V.R. (electrónico)
Precisión de tensión régimen estabilizado		$\pm 1,5\%$ entre vacío y plena carga con $\cos \phi = 0,8$

\* Los generadores utilizados en los grupos HIMOINSA de estándar cumplen las normas: IEC 34-1; CEI 2-3; ; VDE 0530; BS 4999-5000:NF 51-100,11



Datos de Instalacion del Grupo		1.500 r.p.m.
<b>SISTEMA DE ESCAPE</b>		
Máx temperatura del gas de escape a plena carga	° C	480
	° F	896
Caudal de gas de escape	m <sup>3</sup> /min	10,42
Calor evacuado por el escape	Kcal/Kwh	-
Máxima contrapresión aceptable	mm / H <sub>2</sub> O	1207,05
<b>CANTIDAD DE AIRE NECESARIA</b>		
Aire necesario para la combustión al 100% de carga/régimen nominal	m <sup>3</sup> /min	3,88
	ft <sup>3</sup> /min	137,02
<b>SISTEMA DE PUESTA EN MARCHA</b>		
Potencia de arranque	kW	1,4
	CV	1,9
Capacidad mínima de la batería recomendada	Ah	92
Tensión auxiliar	Vcc.	12
<b>CAPACIDAD DE LOS CIRCUITOS</b>		
Capacidad total aceite comprendidos tubos, filtros, etc.	L	10,50
<b>CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE</b>		
Grupo Estático Estandar	L	115
Grupo Insonorizado	L	66
<b>NIVEL EMISION SONORA (Grupos Insonorizados)</b>		
Nivel potencia sonora - LW(A). Según directiva 2000/14/CE	dB (A)	87
Nivel presión sonora 7 m - LPS	dB (A)	62
Nivel presión sonora 10 m - LPS	dB (A)	59

Datos para el transporte del Grupo		
<b>DIMENSIONES Y PESO ESTÁTICO ESTÁNDAR</b>		
LARGO	m - ft	1,62 - 5,23
ANCHO	m - ft	0,75 - 2,46
ALTO	m - ft	1,31 - 4,30
Volumen de embalaje máximo	m <sup>3</sup> - ft <sup>3</sup>	1,12 - 3,95
Peso en seco (con accesorios estandar)	kg - lb	626 - 1.377 *

<b>DIMENSIONES Y PESO ESTÁTICO INSONORIZADO</b>		
LARGO	m - ft	2,25 - 7,38
ANCHO	m - ft	1,05 - 3,44
ALTO	m - ft	1,45 - 4,75
Volumen de embalaje máximo	m - ft	3,42 - 120,59
Peso en seco (con accesorios estandar)	kg - lb	1.081 - 2.378,2 *

\* Pesos y dimensiones basados en producto de configuración estándar (esta información puede variar para configuraciones opcionales)

Distribuidor local



Fábrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 30730

SAN JAVIER (Murcia) España

Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Export Fax +34968 19 04 20

info@himoina.com www.himoina.com